

Husse mit Mini-Biese fürs Betthaupt

Material:

Leinenstoff gestreift (300 cm hoch), z. B. „Lavandou-Delft“ von Designers Guild

Stoffmenge je nach Größe vom Betthaupt, dabei auf den Rapport/Streifenverlauf achten

Kleine Zeichnung mit den Maßen anfertigen und zum Stoffkauf mitnehmen.
Passendes Nähgarn, Schere, Stift, Maßband, Lineal

So wird´s gemacht:

Das Betthaupt oder die alte Husse vermessen: Breite, Höhe, Tiefe.

Für die Biese jeweils eine Zugabe von 5 mm geben, an den Unterkanten eine beliebige Saumzugabe.

Beim Zuschneiden auf den Streifenverlauf der Teile achten! Alle Teile rundherum mit 1 cm Naht- und beliebigen Saumzugaben auf die linke Stoffseite aufzeichnen und ausschneiden. Sie brauchen:

- je 1 x Vorder- und Rückseite: Breite plus 1 cm, Höhe plus 5 mm plus Saumzugabe
- 2 x Seitenteile: Breite (Tiefe) plus 1 cm, Höhe plus 5 mm plus Saumzugabe
- 1x Zwischenstück oben: Breite plus 1cm, Höhe (Tiefe) plus 1cm

Nähen:

Die Seitenteile jeweils rechts auf rechts an Vorder- und Rückenteil annähen und zur Runde schließen. Dabei am oberen Ende die Naht 1 cm vor der Stoffkante enden lassen (Nahtzugabe wird nicht mitgenäht). Die Nahtzugaben auseinander bügeln. Das Zwischenstück oben entsprechend rechts auf rechts, Stoffkante an Stoffkante, rundherum annähen. Die Saumzugabe unten umbügeln, nochmals einschlagen und feststeppen. Die Husse wenden.

Betthaupt-Husse mit Mini-Biese



Biese:

Jeweils an den Seitenteilnähten eine ca. 5 mm breite Biese absteppen, die Stoffschichten liegen dabei aufeinander (Nahtlinie = Bruch). Eventuell die Nahtbrüche vorbügeln. Das Zwischenstück oben ebenfalls rundherum absteppen.

Die Laschen jeweils links auf links passgenau zusammenklappen und in der Rundung füßchenbreit zusammennähen.

Die Laschen jeweils lt. Markierung passgenau auf Futter-Rückenlehne und -Sitzfläche (rechte Stoffseite) stecken. Jeweils in den Rundung 1 x füßchenbreit festnähen.

Jeweils die Rückenlehnen, Futter und Stoff, rechts auf rechts gesteckt zusammennähen, dabei bleibt die Quernaht offen. Die Sitzfläche entsprechend nähen. Die Nahtzugaben in den Rundungen der Laschen auf 5 mm zurückschneiden, alle anderen Rundungen zur Naht hin einschneiden. Die Teile jeweils wenden und bügeln. Rückenlehne und Sitzfläche rechts auf rechts stecken und die Quernaht steppen. Die Nahtzugabe versäubern, zu einer Seite hin bügeln und feststeppen. Die Nahtlänge ausmessen und einen entsprechend langen 3 cm breiten Schrägstreifen aus Segeltuch zuschneiden. Den Streifen versäubern, mittig längs über die Naht legen und beidseitig mit Stretch- oder Zick-Zackstich festnähen. Die Außenkanten der Husse zwischen den Anstecklaschen füßchenbreit absteppen.